


## CRC CHAIN LUBE FPS

### Смазка цепей для пищевой промышленности

Ref.: 32316 - 400 ml / 30033 - 5 L



#### 1. Общее описание

Пенообразующее смазочное средство для цепных механизмов с ПТФЭ (тефлоном). Высокоэффективное смазочное средство для цепных механизмов и конвейеров, на основе устойчивых растительных масел и тефлона. Продукт CRC CHAIN LUBE FPS специально разработан для обеспечения удобного, эффективного смазывания и защиты для применения в тех областях, где может произойти случайный контакт с пищей или где предпочтительно чистое смазочное средство. Легкое пенообразующее действие средства гарантирует исключительное проникание и предотвращает стекание и капание.

#### 2. Свойства

- Разработано с использованием компонентов, которые применяются в пищевой промышленности.
- Хорошая адгезия на металлических поверхностях, даже при повышенных температурах и высоком числе оборотов в минуту.
- Исключительные проникающие и смазывающие свойства.
- Оставляет прочную, цепкую, долговременную смазывающую пленку.
- Хорошие свойства по допустимой нагрузке.
- Снижает трение и износ.
- Предотвращает от коррозии.
- Устойчиво к смыванию водой.
- Температура действия от  $-15^{\circ}\text{C}$  до  $+175^{\circ}\text{C}$ .
- Содержит ПТФЭ (тефлон).
- Фактически без запаха и цвета.
- Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя, с легким пенообразующим действием.
- Имеет допуск NSF H 1 зарегистрированный (№ 017046) в соответствии с требованиями директивы USDA 1998 N 1 для использования смазки в случайном контакте с пищевой продукцией.



#### 3. Применение

Смазка в общих и пищевой отраслей промышленности:

- Цепных приводов
- Открытых редукторов и передаточных механизмов
- Проволочных канатов
- Шкивов
- Блоков шкивов с разъемом, одношквивных блоков для перемещения грузов по горизонтальной поверхности
- Роликов
- Конвейеров
- Транспортных лент
- Вилочных погрузчиков
- Подшипников
- Подъемников и лебедок
- Приводов подъемных дверей



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele Belgium  
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)  
[lentorgprom.com](http://lentorgprom.com)





- Шарниров и петель
- Цепных колес

#### 4. Инструкция

- Не смешивайте с другими смазками. Очистите детали, которые необходимо смазать, и дайте им высохнуть.
- Хорошо встряхните баллончик.
- Нанесите ровный слой данного средства на цепной механизм, проволочный канат и т.д. и дайте средству впитаться, оставив его на несколько минут. Излишки средства удалите тканью.
- Не включайте и не запускайте высокоскоростное оборудование с большой нагрузкой до тех пор, пока средство полностью не впитается.
- Излишки или брызги продукта можно удалить с помощью средства CRC Foodkleen.
- Не используйте средство на работающем оборудовании. Применяйте средство в хорошо проветриваемом помещении.
- В случае необходимости повторно примените средство.
- Лист безопасности (MSDS) согласно директиве ЕС 93/112 и со всеми приложениями доступен для всех продуктов CRC.

#### 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Одобен NSF, категория	H1
Внешний вид	Светло янтарного цвета вязкая жидкость
Плотность (при 20°C)	0,93
Температура воспламенения (крышка закрыта)	> 260 °C
Динамическая вязкость (при 25°C)	425 мПа.с
Falex true load failure (ASTM D3233)	11000 N
Тест Износа Четырех Шаров (ASTM D4172)	0,44 мм
Смывание водой	при 90 °C 1 при 40 °C 0
Температура действия	-15°C до +175 °C
Содержание сольвентов	0% wt
Содержание минеральных масел	0% wt
Температура замерзания	- 15°C

#### 6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 400 мл  
Емкость: 2 x 5 л

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

