# CRC FOOD GREASE FPS / FOOD GREASE FPS Perma-Lock

## Смазка универсальная консистентная для пищевой промышленности

**H1**

Артикул: 32317 (Аэрозоль – 500 мл)

### 1. Общее описание

Многофункциональная консистентная смазка для технологического оборудования пищевой промышленности. Долгосрочное смазывание технологического оборудования пищевой промышленности, где возможен случайный контакт с пищевой продукцией. Обеспечивает антикоррозионную защиту.

### 2. Свойства

- Рабочий температурный интервал: -20°C до +140 °C (максимальное значение 180°C).
- Хорошая механическая устойчивость.
- Хорошая термостойкость. Паростойкость.
- Защищает от коррозии.
- Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1
  - зарегистрирован за № 139016 – аэрозоль, для использования в пищевой промышленности.

### 3. Применение

Может применяться на всех металлических конструкциях, которые используются в пищевой промышленности: петли, шарниры, клапаны, цепи, передаточные механизмы и редукторы, соединения….

### 4. Инструкция

**Аэрозольная упаковка:**

При использовании средства в аэрозольной упаковке, хорошо встряхните перед использованием.
Вставьте дополнительную трубочку в распылительное сопло, для труднодоступных мест.
Равномерно распылите средство через короткие интервалы. Во время распыления средства по возможности приведите в движение фитинги.

**В разлив:**

- Используйте кисть, шпатель или стандартный пистолет для смазки.

**Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.**

### 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

| | Аэрозоль | Емкость (в разлив) |
|---|---|---|
| Зарегистрированный допуск NSF | №139016 Кат. H1 | №139015 Кат. H1 |
| Внешний вид | Гель | Гель |
| Цвет | Полупрозрачный | Полупрозрачный |
| Плотность | 0.94 г/см$^3$ (@ 20°C) | |
| Носитель | Неорганический гель | Неорганический гель |
| Базовое масло | Минеральное | Минеральное |

**Производитель:** CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,
www.crcind.com

| | | |
|---|---|---|
| Вязкость базового масла | 160 сСт | 160 сСт |
| Базовое мыло | Алюминиевый состав | Алюминиевый состав |
| Температура воспламенения | > 200 °C | > 200 °C |
| Рабочее проникание (пенетрация) (@ 25°C) | 265 – 295 / NLGI 2 | 265 – 295 / NLGI 2 |
| Точка каплепадения | 250 °C | 250 °C |
| Содержание воды | Не содержит | Не содержит |
| Температурный интервал действия | -20°C до +140 °C (макс. величина +180 °C) | -20°C до +140 °C (макс. величина +180 °C) |
| Растворимость | Не растворимо в воде | |

**6. УПАКОВКА**

Аэрозоль : 12 x 500 мл

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу

**Производитель:** CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,
**www.crcind.com**